

易碎品选择自动检重秤的注意事项

上海实干生产的自动检重秤可以对生产包装好的产品进行重量检测，后段分选设备可以有效剔除处理重量欠重不合格的产品或者是重量超重的产品，代替人工分拣，提高生产效率；

产品生产企业制造的过程中，很多成品或是半成品产品都是易碎品，易损伤产品，例如玻璃瓶瓶装产品、塑料产品、膨化包装食品等等。当自动检重秤应用于包装好的易碎、易损伤产品进行在线式动态重量检测时，需要注意那些方面呢，接下来小编带大家了解一些关于“**易碎品选择自动检重秤的注意事项**”吧；

自动检重秤应用于易碎、易损伤产品重量检测的注意事项：

1、自动检重秤系统运转速度的调节

- A、当产品进入自动检重秤系统的进料输送机（自动检重秤的前段）时，提速拉大产品间距，以防止被检产品同时进入自动检重秤称重段产生误检，防止后段分选的碰撞现象出现；
- B、自动检重秤应当调节出合适的检重速度以备放置产品，防止互相冲撞；

2、后段分选剔除装置的选择

由于被检产品本身易碎、易损伤，在选择剔除装置的方式时，不能采用推杆、摆臂、拨杆这三种剔除分选方式，在这种情况下就不适用。怕损伤到产品，建议使用气吹式剔除或者分流式剔除方法；

- 3、针对产品分选，当每个产品被分选进入收集点时，产品收集处作防损处理，在收集器（收集框）中放置一些海绵、塑料泡等作为缓冲。

以上就是“易碎品选择自动检重秤的注意事项”全部内容了，感谢您的阅读和支持！本文由上海实干实业有限公司整理提供，如果您还有关于自动检重秤的信息想要了解欢迎您来电咨询！